

Recubrimientos de paredes alistonados para exterior e interior



Perfecto para espacios tanto interiores como al aire libre.

Descripción

Revestimiento de paredes, con núcleo de WPC fabricado con fibras de madera dura, para darle una mayor resistencia y durabilidad y recubierto con un encapsulado para darle protección en sus 360°. Uso para exterior e interior.

La capa de recubrimiento y el núcleo están extruidos, es decir, están fundidos juntos al mismo tiempo en un molde a muy alta temperatura, por lo que el resultado es una pieza compacta.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones	Largo x Ancho x Grueso	2800 x 202 x 26mm
Peso	Kg/m ²	13,3 Kg/m ²
Densidad	ASRM D792	1,36 g/cm3
Aspecto / Superficie		Texturizado
Fijación	Necesaria pre-perforación	Atornillado
Resistencia a la flexión	ASTM D790	38,2MPa
Resistencia a la tracción	ASTM D638	21,6MPa
Expansión Térmica lineal	ASTM D966-16	43,8 x10-6/ °C
Absorción de agua (28 días de inmersión)	EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.	0,5%
Resistencia al deslizamiento (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633-2003	Rd > 55 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)
Resistencia a las manchas	EN438-2:2005	Rating 5 (sin cambios visibles)



MODELOS



Café

2800 x 202 x 26 mm



Chocolate

2800 x 202 x 26 mm



Menta

2800 x 202 x 26 mm



Vainilla

2800 x 202 x 26 mm



Arena

2800 x 202 x 26 mm



Estibina

2800 x 202 x 26 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular). Para cantidades inferiores a 1 pallet se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET 70,07m² (125pcs)

PLAZO DE ENTREGA De 3 a 5 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.