



Mod. ACOUSTIC Sakura

*Perfecto para espacios interiores
donde aportar textura y mejoría
acústica.*

REVESTIMIENTO DE MADERA ACÚSTICO PARA PAREDES

Descripción

Revestimiento de paredes, para uso interior, alistonado y revestido con madera. Base trasera de fibra de poliéster negra para mejorar la acústica del entorno a decorar. En ella van los listones adheridos longitudinalmente y separados 13mm entre ellos.

La palillería es de laminado y está revestida con chapa de madera para dar un acabado natural y heterogéneo. El sistema de unión entre planchas es machihembrado.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
Dimensiones	Largo x Ancho x Grueso	2600 x 600 x 21 mm
Peso	Kg/m²	7,3 Kg/m²
Palillería	Ancho x Grueso	27 x 12 mm
Empaquetado		2 planchas por caja 22,8kg/caja 3,12 m²/caja
Fijación		Atornillado y/o pegado
Coeficiente de absorción del sonido	EN 15102:2019 EN ISO 354:2003	Class B
Reacción al fuego de la base de fibra de poliéster (PET)	EN 13501-1:2018	B-s1, d0
Reacción al fuego del la palillería MDF	EN 13501-1:2018	D-s2, d0
Emisión de formaldehído	EN 717-1:2004	PASS
Mantenimiento / limpieza	Por aspiración del polvo o empleo de paño seco (no húmedo)	
Recubrimiento palillería	Chapa de madera a los tres lados	



REVESTIMIENTO DE MADERA ACÚSTICO PARA PAREDES

MODELOS



Olmo

2600 x 600 x 21 mm



Sakura

2600 x 600 x 21 mm



Baobab

2600 x 600 x 21 mm



Tule

2600 x 600 x 21 mm

OBSERVACIONES

PRECIOS POR PALLET Portes pagados hasta destino (España peninsular) para más de 5 cajas. Para 5 cajas o menos, se cargará por manipulación y sobrecoste de envío.

PALLET 62,4m² (20 cajas)

PLAZO DE ENTREGA De 3 a 7 días desde la confirmación del pedido.

ENTREGA DE CAMIONES O CONTENEDORES Consulte precios y plazo de entrega.